




Produktname | *Product name*: KFZ Netzteil CC227PD |
 Car power supply CC227PD
 Artikelnummer | *Part Number*: 1000-0032
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810812
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 18.10.2021

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	20.10.2021	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V42

Zeichnung des KFZ Netzteils / Drawing of the car power supply

Technische Daten des KFZ Netzteils | Technical data of the car power supply:



DC Eingangs-Stecker:	Zigarettenanzünder- buchsen-Stecker	DC input plug:	Cigarette lighter socket plug
DC Eingangs- Spannung:	12 V - 24 V (12 V – 32V)	DC input voltage:	12V - 24 V (12 V - 32 V)
DC Eingangs-Strom:	Max. 3,0 A	DC input current:	Max. 3.0 A
Ausgangs-Verbindung:	P1: 1x USB Standard Type-A Buchse	Output connection:	P1: 1x USB standard Type-A socket
	P2: 1x USB Type-C Buchse		P2: 1x USB Type-C socket
Ausgangs-Typ:	P1: QC (18W) P2: USB PD (27W)	Output type:	P1: QC (18W) P2: USB PD (27W)

Nur 1x USB Anschluss in Verwendung | Only 1x USB port in use:

Unterstützt bei der Eingangsspannung von Supported at an input voltage of:	Unterstützt von Anschluss Supported by the port:	DC Ausgangs- Spannung (Stabilisiert) DC output voltage (Regulated) [V]:	Ausgangs- Strom Output current:	Max. Ausgangs- Leistung Max. output power:
12V und and 24V	P1	5	3	15
		9	2	18
		12	1,5	18
	P2	5	3	15
		9	3	27
		12	2,25	27

Gleichzeitige Verwendung von beiden Anschlüssen | Simultaneous use of both ports:

Ausgangs-Verbindung:	1x USB Standard Type-A Buchse und 1x USB Type-C Buchse	Output connection:	1x USB standard Type-A socket and 1x USB Type-C socket
DC Ausgangs- Spannung: (Stabilisiert)	5,0 V (Toleranz wie oben beschrieben)	DC output voltage: (Regulated)	5.0 V (Tolerance as described above)
Gesamter Ausgangs- Strom:	Max. 3,0 A	Total output current:	Max. 3.0 A
Gesamte Ausgangs- Leistung:	Max. 15,0 W	Total output power:	Max. 15.0 W

Elektrische Schutzfunktion:	- Überstromschutz - Überlastschutz - Übertemperaturschutz - Kurzschlussschutz	Electrical protection:	- Over current protection - Overload Protection - Over temperature protection - Short circuit protection
Gehäusematerial:	PC und ABS	Housing material:	PC and ABS
Gehäusetyt:	KFZ-Steckergehäuse	Housing type:	Car lighter plug-in case
Betriebstemperatur:	-10 °C...40 °C	Operating temperature:	-10 °C...40 °C
Lagertemperatur:	-25 °C...70 °C	Storage temperature:	-25 °C...70 °C
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	14 g	Weight:	14 g
Lieferumfang:	- KFZ USB Netzteil - Mehrsprachige Bedienungs- anleitung	Shipment:	- Car USB power supply - Multilingual operating instruction
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	Package:	Coloured folding box